



## PG 8055 U AE Miele Professional

Merk: Miele Professional  
Model: PG 8055 U AE**€6.051,21**SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Bedrijfsafwasautomaat PG 8055 U SPEED wit met rekkenset

#### Doelgroepen

Scholen, verenigingen, bistro's, cafe's, hotels, restaurants, catering en zorginstellingen

#### Capaciteitskenmerken

kortste programmatijd: 15 min. bij KW 15°C, theoretische capaciteit [borden/korven/h]: 225/4, meest economische keuze tot 40 afwasbeurten per dag

#### Rekuitvoering

1 x O 891 bovenrek voor kop/schotels, 1 x U 890 onderrek/leeg voor div. inzetten en als Lafette voor kunststof korven 500 x 500 mm, 2 x E 216 inzetten 1/2 voor 30 borden tot 240 mm doorsnede, met 2 x E 165 bestekrekken, optioneel: kunststof korven 500 x 500 mm in verschillende uitvoeringen en boven- en onderrekken van RVS voor belading van korven op twee niveau's

#### Bouwvorm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |
|------------|------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>ZON</b>  | Gesloten    |

Frontlader, onderbouwapparaat zonder bovenblad, met optioneel verkrijgbare ombouwset Stand1-80 aan te passen tot vrijstaand apparaat. De afbeelding toont het vrijstaande apparaat

### Ommanteling

Behuizing witte poedercoating (AW)

### Spoeltechniek

Verswater-spoelsysteem, max. naspoeltemperatuur 70°C. Hygiënische reiniging door waterverversing na iedere reinigings- en spoelfase, 2 beladings- en reinigings-niveaus, bovenrek in hoogte verstelbaar, frequentie- gestuurde verwarmingspomp [Qmax l/min]: 400, 3-voudige filtering: vlakzeef, groffilter, micro-fijnfilter

### Waterontharder

geïntegreerde waterontharder tot max. 70° dH, zoutreservoir in de deur

### Doseerinrichtingen

doseervoorziening voor poedervormig reinigingsmiddel en naglans in de deur, voorbereid voor automatische vloeibare reinigingsmiddel- en naglansdosering, aansluiting van de optioneel verkrijgbare externe doseermodules DOS G 60-80. Voor vloeibare reinigingsmiddelen

### Programma's

Kort (60°C), Universeel (60°C), Intensief (60°C), Glazen (50°C), Bierglazen (kalt), Hygiëne (70°C), Kunststof (60°C), Energiebesparend (50°C), Regeneratie, Koud, Afpompen

### Besturing

TouchControl besturing, bedieningspaneel met drieregelige display. Displayinformatie: programmaam, reeltimetemperatuur, resttijdweergave, foutmeldingen. Bedieningspaneel: Touch op RVS, flexibel te programmeren programma's en programmaparameters. Keuze uit 26 verschillende talen.

### Comfort kenmerken

Easy Open, direct openen zonder aparte ontgrendeling van de deur, ook tijdens het reinigingsproces. Zoutreservoir van de waterontharder makkelijk te vullen via de deur

### Aanvullende uitrusting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | Gesloten    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |



Waterproof-System ter voorkoming van waterschade

### WATERAANSLUITING

Koud- of warmwater tot max. 65°C

### ELECTRAAANSLUITING

3N AC 400V 50Hz. Afzekering [A]: 3 x 16. Vermogen [kW]: 8,9. Verwarmingsvermogen [kW]: 8,5. omschakelbaar op: AC 230V 50Hz. Afzekering [A]: 1 x 16. Vermogen [kW]: 2,9. Verwarmingsvermogen [kW]: 2,5. omschakelbaar op: AC 230V 50Hz. Afzekering [A]: 1 x 30-32. Vermogen [kW]: 6,4. Verwarmingsvermogen [kW]: 6,0.

### MATEN GEWICHTEN

Buitenmaten onderbouwapparaat H / B / D [cm]: 82-88 / 60 / 58. (na ombouw tot vrijstaand apparaat: H / B / D [cm]: 83,5-89,5 / 60 / 58). leeggewicht [kg]: 70. Geluidsemissie 59 dB (A) re 20 u PA. Keurmerken CE, VDE, KEMA-keur, KIWA-keur, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512, WFK-certificaat.

## SPECIFICATIE

| Algemeen          |                                                                                     | Fysieke kenmerken       |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| Type vaatwasser   | Onderbouw                                                                           | Aansluitwaarde          | 3400 |
| Gebruiksgemak     |                                                                                     | Programma's             |      |
| Uitgestelde start |  | Aantal afwasprogramma's | 11   |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 9u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | 9u tot 18u | <b>ZAT</b>  | 10u tot 18u |
| <b>WOE</b> | 9u tot 18u | <b>ZON</b>  | Gesloten    |
| <b>DO</b>  | 9u tot 18u |             |             |