



KD85140AF Atag

Merk: Atag
Model: KD85140AF



€1.699,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Soft-close

Met de soft-close deursluiting sluit de deur automatisch vanuit een bepaalde openingshoek. De deur sluit uit zichzelf zachtjes, waardoor kleine kinderhandjes veilig zijn en de flessen in de deurvakken niet rinkelen. Zo sluit de koelkast deur net zo comfortabel als de keukenlades.

Alle ATAG deur-op-deur systemen zijn voorzien van soft-close deursluiting. Bij de deur-op-deur montage wordt de meubeldeur bevestigd op de deur van de koelkast. Hiermee wordt de koelkast makkelijker toegankelijk want er ontstaat een grotere openingshoek.

DuraFresh

Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. Stel voor verse vis, vlees, zuivelproducten, groenten en fruit de juiste temperatuur in van de DuraFresh laden tussen -2°C en 5°C.

Het automatische luchtvochtigheidsysteem zorgt voor de juiste luchtvochtigheid in de lade. Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers. [Klik hier voor meer info](#)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Helder licht

Met goede verlichting is het veel gemakkelijker om producten te vinden die je zoekt. De LED-verlichting is in diverse plekken van de koelkast en DuraFresh lade geplaatst en geeft een aangenaam en mooi zacht licht.

Volledig uittrekbare lades met soft-close

Producten die je vaak gebruikt moeten gemakkelijk te pakken zijn. Daarom zijn de lades voorzien van volledig uittrekbare telescoopgeleiding met soft-close functie.

SuperCool

Als u boodschappen hebt gedaan, wordt de koelkast vaak in één keer gevuld met veel producten die op kamertemperatuur zijn. Door ze snel terug te koelen wordt de houdbaarheid verlengd en de versheid beter behouden. Dat is ook goed voor de producten die al in de koelkast staan: die krijgen niet de kans om op te warmen.

BreakFast tray

Deze ATAG koelkast is uitgerust met handgemaakte accessoires van beukenhout. In de Breakfast Tray bewaar je gemakkelijk producten die worden gebruikt tijdens het ontbijt. De lade is eenvoudig uit de koelkast te nemen en na het ontbijt weer eenvoudig op te bergen.

CoolFlow+

Snelle en gelijkmatige verdeling van koele lucht is cruciaal voor het bewaren van verse producten. Met het CoolFlow+ systeem kun je de boodschappen op ieder niveau plaatsen. CoolFlow+ zorgt ervoor dat de temperatuur snel wordt hersteld na het openen en sluiten van de deur. De continue luchtstroom vermindert ook uitdroging en behoudt de versheid van de eerste dag.








AdaptCool

Slimme sensoren houden nauwlettend in de gaten hoe je de koelkast gebruikt en stellen waar nodig de temperatuur bij. In de praktijk betekent dit dat de koelkast de temperatuur automatisch verlaagt voorafgaand aan een periode van frequent gebruik. Op deze manier wordt het onnodig verwarmen van voedels vermeden én blijven de ingrediënten langer vers.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	209 Liter	Energieklasse	E
Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak	Geluidsniveau	38 dB(A)
Vriesgedeelte		Geluidsniveau-klasse	C
		Jaarlijks elektrisch verbruik	140 kWh
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Breedte	55 cm	Zachte sluiting	
Deurtechniek	Deur-op-deur		
Diepte	55 cm		
Hoogte	140 cm		
Ingebouwde LED verlichting			
Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)		
Omkeerbare deur			
Koelen		Veiligheid	
Super koelen		Alarm bij geopende deur	
Totale netto inhoud koelkast	209 Liter		
Vershoudzone of - lade			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		