



## CDE84543CB AEG

Merk: AEG  
Model: CDE84543CB



€2.549,99

€2.549,99



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

80cm, ComboLite, afvoermodus, geschikt voor inbouw en vlakbouw, brugfunctie, afgeronde rand (niet geschikt voor recirculatie)

### Meer vrijheid en flexibiliteit bij het koken

Ervaar vrijheid en flexibiliteit in keukenplanning met de 6000 Bridge met eXTractor-afzuigkap. Deze inductiekookplaat heeft een ingebouwde afzuigkap en brugfunctie zodat je twee kookzones kunt combineren tot een grote zone voor meer veelzijdigheid.

### Combineer 2 kookzones met de Bridge-functie

De Bridge-functie combineert twee kookzones voor een grote of lange pan. De gecombineerde zones, met dezelfde temperatuur- en tijdstellingen zijn ideaal als je kookt voor etentjes of grotere feestgelegenheden.

### Haal meer uit het koken met 4 individuele zone-bedieningsknoppen

4 individuele zone-bedieningsknoppen stellen je in staat om 4 verschillende kookzones te bedienen en voor elk aparte timers in te stellen. Andere functies zijn 9 vermogensniveaus, power boost, active touch, kinderslot en Hob2Hood-bediening.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

### Automatische afzuiging. Met Hob<sup>2</sup>Hood®


De Hob<sup>2</sup>Hood®-technologie voorziet in automatische afzuiging tijdens het koken. Als je de temperatuur op de kookplaat hoger of lager zet, past de ventilator van de afzuigkap zich hieraan aan. Dat betekent dat jij je volledig op de gerechten kunt concentreren.

### Boostfunctie. Reinigt keukenlucht snel


Als keukenluchtjes of stoom teveel worden, druk je op de boostfunctie op de afzuigkap voor directe, krachtige afzuiging. Boost wordt 10 minuten geactiveerd om de keukenlucht efficiënt te reinigen.

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	630 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (laagste stand)	260 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	

### Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	DirekTouch

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7350 W
Afwerking rand	Afgerond
Breedte	78 cm
Diepte	52 cm



### Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	64 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	48 dB(A)
Inbouwwijze	Inbouw, Vlakbouw
Type kookplaat	Inductie

### Energieverbruik

Energieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	31 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

### Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Kookpot/pan detectie	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Hoogte	20,5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	22,4 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

#### Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Veiligheid

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

#### Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vetfilter	Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		