




## WPgbi 7473-20 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: WPgbi 7473-20



€4.999,00

**€4.999,00**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Een wijnkoelkast die ook verwarmt.

Een geïntegreerd verwarmingselement zorgt ervoor dat uw rode wijn ook in een koele omgeving op drinktemperatuur (ca. +18°C) blijft.

Alle wijnen duidelijk herkenbaar.

De plateauclips geven een snel overzicht van de wijnvoorraad. De beschreven kaartjes kunnen in de clips worden geschoven om vervolgens op het front van de plateaus te worden bevestigd.

Bewaren van geopende flessen.

Het presentatierek geeft extra attentiewaarde aan bijzondere wijnen en kan tevens worden gebruikt voor het bewaren van reeds geopende flessen. Het presentatierek biedt plaats aan maximaal 6 wijnflessen. Achter het rek kunnen flessen liggend worden bewaard.

Perfect overzicht en toegang tot de wijn.

De draagplateaus zijn volledig uittrekbaar op metalen telescopische rails en bieden hiermee een perfecte toegang tot al uw wijnen.

Voorkomt ongewenste toegang.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Een geïntegreerd slot voorkomt dat personen ongewenst toegang tot uw wijnvoorraad hebben.

Opent bijna vanzelf.

De deurgreep met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het openen van de deur met de geringste krachtsinspanning mogelijk. Ook het kort na elkaar openen van de deur is dankzij de hevefunctie geen probleem: de greep drukt de deur iets van de kast af en heft daarmee het vacuum op. Bijkomend voordeel is dat de deurrubbers worden gespaard.

Soepele kurken inbegrepen.

De luchtkwaliteit is een belangrijk onderdeel voor het bewaren van wijnen. Alleen bij een juiste luchtvochtigheid van meer dan 50% blijven de kurken soepel en drogen niet uit. Om de kurken ook van binnen zoveel mogelijk vochtig te houden, worden wijnen in principe liggend bewaard. Bij wijnbewaarkasten en modellen uit de Vinidor serie kan door indrukken van de ventilatortoets de luchtvochtigheid worden verhoogd.

Zacht aanraken is voldoende.

De LC Display met tiptoetsbediening toont de ingestelde temperaturen tot op de graad nauwkeurig. Door het bedieningspaneel aan te raken kunnen alle functies worden bediend.

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

Eenvoudig op de plaats te zetten.

De in de bodem geïntegreerde transportrollers maken het schuiven en rangeren van het apparaat zonder grote krachtsinspanning mogelijk.

Opent bijna vanzelf.

De deurgreep met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het openen van de deur met de geringste krachtsinspanning mogelijk. Ook het kort na elkaar openen van de deur is dankzij de hevefunctie geen probleem: de greep drukt de deur iets van de kast af en heft daarmee het vacuum op. Bijkomend voordeel is dat de deurrubbers worden gespaard.

Hoorbare waarschuwing bij storing.

Wanneer de temperatuur boven de ingestelde waarde komt, wordt u door middel van een akoestisch signaal gewaarschuwd.

In alle rust bewaren.

De wijn ligt trillingsvrij en het apparaatgeluid is laag. Omdat reeds geringe vibraties bestanddelen van het soms aanwezige bezinksel kunnen doen opwarrelen en daarmee het rijpproces en de kwaliteit verstoren, worden alle

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	Gesloten
<b>DO</b>	9u tot 18u		

bewegingen in het koelsysteem gedempt.




ideale temperatuur

Iedere wijnsafe heeft een eigen luchtcirculatie. Hierdoor kan de ideale serveertemperatuur maar ook het juiste klimaat voor lang bewaren worden gecreëerd.

Altijd optimaal zicht.

Iedere temperatuurzone is uitgerust met LED's die bovenin het interieur en onder de tussenplateaus zijn geïntegreerd. Hiermee wordt het interieur gelijkmatig verlicht en kunnen wijnen dankzij de minimale warmteafgifte van LED's ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal flessen (0,75 L)	155	Energieklasse	G
Koelmiddel	R600a	Geluidsniveau	38 dB(A)
Totale netto inhoud	521 Liter	Geluidsniveau-klasse	C
Type wijnkast	Wijnbewaarkast	Jaarlijks elektrisch verbruik	191 kWh
Filtering		Fysieke kenmerken	
Actieve koolstoffilter		Breedte	70 cm
		Diepte	74,2 cm
		Gewicht	123 kg
		Hoogte	192 cm
		Ingebouwde LED verlichting	
		Kleur	Grijs
		Kleur/Stijl	Staalgrijs
		Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
		Materiaal legniveaus	Hout
		Omkeerbare deur	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

**Gebruiksgemak**Met scherm **Koelen**Aantal aparte temperatuurzones 2  
Temperatuurbereik +5 tot +20 °C**Veiligheid**Alarm bij geopende deur Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	Gesloten