



PG 8058 U AE Miele Professional

Merk: Miele Professional
Model: PG 8058 U AE



€5.292,54



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

PG 8058 U BRILLIANT roestvrij staal zonder rekkenset

Doelgroepen

Bistro's, cafés, hotels, restaurants, catering

Capaciteitskenmerken

kortste programmatijd: 5 min. bij KW en WW 65°C, speciale programma's voor reiniging van glazen en bestek, stralende resultaten zonder handmatig napoleren

Rekuitvoering

zonder rekkenset

Bouwvorm

Frontlader, onderbouwapparaat zonder bovenblad, met optioneel verkrijgbare ombouwset Stand1-80 aan te passen tot vrijstaand apparaat. De afbeelding toont het vrijstaande apparaat

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Ommanteling

Behuizing roestvrij staal (AE)

Spoeltechniek

Verswater-spoelsysteem, max. naspoeltemperatuur 83°C. Hygiënische reiniging door waterverversing na iedere reinigings- en spoelfase, 2 beladings- en reinigings- niveaus, bovenrek in hoogte verstelbaar, frequentie- gestuurde verwarmingspomp [Qmax l/min]: 400, 3-voudige filtering: vlakzeef, groffilter, micro-fijnfilter. Perfect GlassCare. Gereduceerde dampvorming en verbeterde droging dankzij de geïntegreerde dampcondensator.

Waterontharder

geïntegreerde waterontharder tot max. 70° dH, zoutreservoir in de deur

Doseerinrichtingen

doseervoorziening voor poedervormig reinigingsmiddel en naglans in de deur, voorbereid voor automatische vloeibare reinigingsmiddel- en naglansdosering, aansluiting van de optioneel verkrijgbare externe doseermodules DOS G 60-80 voor vloeibare reinigingsmiddelen

Programma's

Glazen (50°C), Glazen Speciaal(50°C), Bestek (55°C), Bierglazen (koud), Super-Kort (55°C), Kort (60°C), Universeel (60°C), Intensief (60°C), HygiënePlus (83°C), Kunststof (60°C), Energiebesparend (50°C), Regeneratie, Koud, Afpompen

Besturing

TouchControl besturing, bedieningspaneel met drieregelige display. Displayinformatie: programmaam, reeltimetemperatuur, resttijdweergave, foutmeldingen. Bedieningspaneel: Touch op RVS, flexibel te programmeren programma's en programmparameters. Keuze uit 26 verschillende talen.

Comfort kenmerken

AutoOpen - de deur opent automatisch bij het einde van het programma altijd goede droging van uw serviesgoed. AutoClose - automatisch sluiten van de deur. Zoutreservoir van de waterontharder makkelijk te vullen via de deur.

Aanvullende uitrusting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		

Waterproof-System ter voorkoming van waterschade. sproeinevel-dampcondensator.

WATERAANSLUITING

Koud- en warmwateraansluiting tot max. 65°C, demiwater

ELECTRAANSLUITING

3N AC 400V 50Hz. Afzekering [A]: 3 x 16. Vermogen [kW]: 8,9. Verwarmingsvermogen [kW]: 8,5. omschakelbaar op: AC 230V 50Hz. Afzekering [A]: 1 x 16. Vermogen [kW]: 2,9. Verwarmingsvermogen [kW]: 2,5. omschakelbaar op: AC 230V 50Hz. Afzekering [A]: 1 x 30-32. Vermogen [kW]: 6,4. Verwarmingsvermogen [kW]: 6,0.

MATEN GEWICHTEN

Buitenmaten onderbouwapparaat H / B / D [cm]: 82-88 / 60 / 60. (na ombouw tot vrijstaand apparaat: H / B / D [cm]: 83,5-89,5 / 60 / 60). leeggewicht [kg]: 70. Geluidsemissie. < 70 dB (A) re 20 u PA. Keurmerken CE, VDE, KEMA-keur, KIWA-keur, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512, WFK-certificaat.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type vaatwasser	Onderbouw	Geluidsniveau	70 dB,dB(A),W
		Warmwateraansluiting	<input checked="" type="checkbox"/>
		g	
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aansluitwaarde	2900 W	Eindsignaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Nisbreedte (minimaal)	60 cm,mm	programma	
Nisdiepte (minimaal)	60 cm,mm		
Nishoogte (maximaal)	88 cm,mm		
Programma's			
Aantal afwasprogramma's	13		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	9u tot 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	Gesloten
DO	9u tot 18u		